

スモークフィルム モニター、写真撮影時のチェックシート

・撮影前

- 車両やレンズは汚れてないか
- 被写体(レンズ左右)が陰になる角度に車を駐車していないか
- 車両またはレンズに写り込みが少ない状態である(濃淡車は特に注意)
- 車両の上や周囲に物を置いていない
- カメラの撮影解像度の設定(最低 2048x1536 ピクセル以上)
- カメラのレンズに指紋やホコリ、汚れが付着していない

・撮影時

- レンズ左右の並びがフレームの中央に並ぶように、なるべくレンズと同じ高さから撮影する



←必須写真①

- 「フィルムを左右片方に施工」した写真
- ホワイトバランスを変更し撮影(施工したレンズが真っ黒に写っている場合)
- フラッシュを焚いて撮影(施工したレンズが真っ黒に写っている場合)



←必須写真②

- 「フィルムを左右両方に施工」した写真
- ホワイトバランスを変更し撮影(施工したレンズが真っ黒に写っている場合)
- フラッシュを焚いて撮影(施工したレンズが真っ黒に写っている場合)



←必須写真③ 設定変更後→



- 「レンズアップ」の写真
- ホワイトバランスを変更し撮影(施工したレンズが真っ黒に写っている場合)
- フラッシュを焚いて撮影(施工したレンズが真っ黒に写っている場合)

- その他、ランプ点等時やお気に入りの角度から撮影



←必須写真④